

# ALPINE® ATF 8HP

## Automatic Transmission Fluid

### Eigenschaften

- Höchste Qualitätseigenschaften
- Hohes Lasttragevermögen und extrem verschleißmindernd
- Überlegende Reibwertkonstanz
- Keine Schaumbildung
- Geringste Verdampfungsverluste
- Hervorragendes Tieftemperatur-Schaltverhalten
- Angepasstes Reibwertverhalten, auch für sportliche Schaltvorgänge
- Exzellente Oxidations- und thermische Stabilität
- Neutral gegenüber üblichen Dichtungswerkstoffen

### Einsatzhinweise

- Speziell für moderne ZF 6-/-8/ und 9-Gang-Automatikgetriebe in leistungsstarken Fahrzeugen.
- Nicht für den Einsatz in DCT/DSG- (Doppelkupplung) oder CVT-(Stufenlos-Automatik) Getrieben geeignet.

#### Herstellervorschriften beachten!

### Leistungsbeschreibung

#### Empfehlung\*:

- BMW L12108 (83 22 2 152 426), 83 22 2 305 397
- BMW 83 22 2 289 720 (ATF3+)
- Chrysler 68157995AA
- Honda Type 3.1
- Jaguar 02JDE 26444
- Land Rover LR 023288 / 232289
- Mopar 68157995AA
- VW / Audi G 060 162 A1/A2/A6, G 055 162 (A2,A6),
- VW / Audi G 055 540 (A2)
- ZF Lifeguardfluid 8 (S671 090 312)
- ZF Lifeguardfluid 9 (AA01.500.001)

TYPISCHE KENNWERTE	METHODEN	EINHEITEN	ALPINE ATF 8HP
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	kg/m <sup>3</sup>	844
Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	26,9
Viskosität bei 100°C	DIN 51 562	mm <sup>2</sup> /s	5,6
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909	-	157
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	224
Farbe	-	-	grün

August 2020

\* entspricht den Anforderungen des OEM-Herstellers.  
Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

**MITAN Mineralöl GmbH**

Industriestr. 8 • 49577 Ankum • Tel.: 05462/747050 • Fax: 05462/747033  
www.mitan-oil.de